

ПЛУГИ ОБОРОТНІ СЕРІЇ PON

Плуги оборотні серії PON призначені для оранки ґрунтів під зернові і технічні культури на глибину 18–35 см, що не засмічені камінням, плітняком і іншими перешкодами, з питомим опором ґрунту до 0,09 МПа, твердістю до 3,5 МПа.

Оборотний напівнавісний плуг складається з рами разом з механізмом перевероту корпусів (правим і лівим, кожен корпус виконаний із смуговим відвалом), механізму задніх опорних коліс і дишла з баштою.

Відвали плуга мають смугову будову, що дозволяє інтенсивніше зрихлювати землю в умовах підвищеної вологості, не залишаючи суцільних пластів. Робочий орган оснащений гвинтовими регуляторами, які дозволяють регулювати ширину і кут нахилу відвалу (33, 38, 44 і 50 см. на кожен корпус)

Характеристики	Од.вим.	PON 3-35	PON 3-35+	PON 3-35+1	PON 5-40	PON 5-40+1	PON 7-40	PON 7-40+1
Робоча ширина	м	0,84 - 1,20		1,12 - 1,60	1,65 - 2,50	1,98 - 3,00	2,31 - 3,50	2,64 - 4,00
Транспортна ширина	м	1,80			1,72			
Глибина оранки	см	18 - 30			18 - 35			
Висота стійки	мм	700			800			
Відстань між стійками	мм	860			1 000			
Ширина захвату корпусу	см	28 / 32 / 36 / 40			33 / 38 / 44 / 50			
Рекомендована робоча швидкість	км/год	5 - 9			8 - 10			
Максимальна транспортна швидкість	км/год	15			20			
Вага	кг	730	740	960	2 500	2 750	3 100	3 450
Необхідна потужність	к.с.	82		120	160	200	300	330