

ПЕРЕДПОСІВНИЙ КОМБІНОВАНИЙ АГРЕГАТ FORWARD

Агрегат застосовується для підготовки і вирівнювання полів під посів зернових і технічних культур.

За один прохід агрегат виконує:

1. рихлення сліду трактора;
2. попереднє вирівнювання ґрунту;
3. подрібнення глиби рубаючим котком;
4. культивування класичною культиваторною лапою;
5. ущільнення та подрібнення ґрунту кільчато-шпоровим котком;
6. фінішне вирівнювання поверхні зубчатою планкою.

Основні переваги агрегата:

- розрихлювач сліду трактора, що налаштовується під певну колію і навантаження;
- ідеальне копіювання поверхні поля за рахунок пружинних стабілізаторів;
- пластинчатий каток з великою розрізною здатністю та підшипниковими вузлами з манжетними ущільненнями;
- пружинна стійка робочого органу з механізмом запобігання перевантаження, оснащена зносостійкою лапою з боромісної сталі;
- зручне регулювання глибини обробітку гвинтовим механізмом;
- масивний кільчато-шпоровий коток з демпферними корпусами підшипникових вузлів;
- компактне транспортне складання агрегату.

Характеристики	Од. вим.	FORWARD 6	FORWARD 8
Робоча ширина	м	6	8
Транспортна ширина	м	3	3
Транспортна висота	м	3,5	4,25
Тип агрегата		напівнавісний	напівнавісний
Робоча швидкість	км/год	14	14
Глибина обробітку	мм	25 - 100	25 - 100
Кількість робочих органів	шт	24	32
Продуктивність	га/год	6,0 - 7,2	8,0 - 9,6
Ширина лапи	мм	260	260
Вага	кг	4700	5850
Необхідна потужність	к.с.	130 - 180	160 - 220
Кількість операцій на 1 прохід	шт	6	6