

## АГРЕГАТИ ГРУНТООБРОБНІ КОМБІНОВАНІ СЕРІЇ ZEUS HD

Агрегат ґрунтообробний комбінований серії ZEUS HD спеціально розроблений для роботи у важких умовах експлуатації: наявність поживних залишків, переущільнений ґрунт, посушливий період і т.д. Рознесені в чотири ряди робочі органи агрегату кріпляться до несучих балок рами через гумові амортизатори, що дає можливість робочому органу робити незначні коливання за амплітудою, тим самим глибше проникати в ґрунт і проводити одночасне очищення дисків.

На робочій стійці закріплені два тандемних необслуговуваних робочих органи в шаховому порядку, а їх рознесення в чотири ряди, сприяє вільному перемішуванню ґрунту, без забивання агрегату, а коток що очищається, з вібруючими пластинами, ідеально вирівнює поверхню поля після проходження дисків.

Агрегат ґрунтообробний комбінований серії ZEUS HD володіє широким спектром застосування, що охоплює обробку стерні, зернових і просапних грубостеблевих культур, середньоглибинну і глибоку (до 23 см) обробку ґрунту. А також оброблення багаторічних трав і покладів.

Характеристики	Од. вим.	ZEUS 4 HD	ZEUS 5 HD	ZEUS 6 HD
Робоча ширина	м	4	5	6
Транспортна ширина	м	3	3	3
Транспортна висота	м	3	3,5	4
Транспортна довжина	м	9	9	9
Тип агрегата		причіпний	причіпний	причіпний
Діаметр диска (базові версії)	мм	620	620	620
Відстань між дисками	мм	250	250	250
Тиск на 1 диск	кг	265	240	215
Кут нахилу диска	град	90	90	90
Кут атаки диска	град	17	17	17
Робоча швидкість	км/год	8 - 15	8 - 15	8 - 15
Глибина обробітку	см	5 - 22	5 - 22	5 - 22
Кількість робочих органів	шт	16	20	24
Кількість дисків	шт	32	40	48
Необхідна кількість пар гідровиходів	шт	4	4	4
Діаметр котка	мм	580	580	580
Вага агрегата з резино-клиновим котком	кг	8 600	9 600	10 400
Вага агрегата з трубчатим котком	кг	8 300	9 200	9 950
Вага агрегата з зубчатим котком	кг	8 400	9 300	10 100
Вага агрегата з сигментним котком	кг	8 300	9 200	9 950
Необхідна потужність *	к.с.	200 - 300	260 - 350	320 - 400