

АГРЕГАТ ПОЛОСОВОГО ОБРОБІТКУ STRIP-TILL KRIOS

Агрегат полосового обробітку Strip-Till KRIOS призначений для підготовки ґрунту під просяпні культури з одночасним внесенням мінеральних добрив. За допомогою трьох колтерів (турбодисків) проводиться якісне розпушування ґрунту.

Добрива можна вносити двома незалежними способами:

1) висипання добрив на один з працюючих колтерів агрегату, що забезпечує перемішування добрив в оброблюваній смугі;

2) внесення добрив розпушувальним долотом на дно оброблюваної смуги або глибше.

Ефективність використання агрегату Strip-Till:

- обробляється тільки 30% поверхні поля (економія ПММ);

- точково вносяться мінеральні добрива (споживаються на пізніх стадіях розвитку рослин);

- утворюються мульчовані міжряддя (не дають волозі інтенсивно випаровуватися);

- навесні чорні смуги швидше прогріваються (ранні строки посіву).

Характеристики	Од. вим.	ST 4	ST 6	ST 8
Кількість смуг обробітку	м	4	6	8
Продуктивність	га/год	3	5	8
Ефективна швидкість	км/год	10 - 18	10 - 18	10 - 18
Глибина обробітку	см	до 22	до 22	до 22
Ширина смуги	см	15 - 25	15 - 25	15 - 25
Норма висіву добрив	кг/га	50 - 500	50 - 500	50 - 500
Глибина внесення добрив	см	до 25	до 25	до 25
Об'єм бункера	л	500	750	1 000
Маса агрегату	кг	2 020	2 800	3 520
Необхідна потужність трактора	к.с.	120 - 150	150 - 200	180 - 250