

КУЛЬТИВАТОРИ СЕРІЇ КРГ

Культиватори серії КРГ призначені для суцільного передпосівного обробітку ґрунту і обробітку парів з одночасним боронуванням, з питомим опором ґрунту до 0,5 кгс/см² (0,05 МПа) і вологістю до 27%.

На замовлення споживача культиватор може постачатися з різними стрільчатими лапами від 180 до 330 мм, при цьому змінюється кількість робочих органів агрегату. За рахунок розміщення робочих органів в 5 рядів, забезпечується рівномірне проходження, навіть грубостеблевих пожнивних залишків, без забивання агрегату.

До конструкційних особливостей відносяться п'ять рядів пружинних стійок з лапою шириною захвату 260 мм, три ряди пружинних гребінок та важкий коток.

Використання 5-ти рядної розстановки дозволяє досягати високої якості вирівнювання поверхні поля, а тандем з пружинних гребінок і важкий коток формують рівну мульчовану поверхню поля.

Для вирівнювання поверхні поля, за робочими органами культиватора розташована пружинна гребінка з можливістю регулювання кута атаки зубів. Остаточне дроблення земельних брил і вирівнювання поверхні поля здійснюється трубчастими котками. При необхідності, зазначені функції КРГ, легко демонтуються, повністю або частково (гребінка або коток).

Характеристики	Од. вим.	КРГ 4.5	КРГ 6	КРГ 8.2	КРГ 11	КРГ 14
Робоча ширина	м	4	6	8,2	11	14
Транспортна ширина	м	4	3	4,45	5,8	5,8
Робоча швидкість	км/год	8 - 15	8 - 15	8 - 15	8 - 15	8 - 15
Глибина обробітку	см	6 - 13,5	6 - 13,5	6 - 13,5	6 - 13,5	6 - 13,5
Кількість робочих органів	шт	17	26	42	47	59
Продуктивність	га/год	4 - 5	6 - 10	8 - 14	10 - 16	12 - 25
Ширина лапи	см	260	260	260	260	260
Вага	кг	1 750	2 700	4 100	6 100	6 500
Необхідна потужність	к.с.	80 - 100	120 - 140	160 - 200	270	330