

СІВАЛКИ СЕРІЇ SZM ТЕХНОЛОГІЇ ПОСІВУ MINI-TILL

Сівалки зернові механічні NIKA серії SZM причіпні призначені для рядного посіву зернових, бобових, технічних культур, а також трав, овочів і зерносумішей з одночасним внесенням мінеральних добрив, при мінімальній технології обробітку ґрунту.

ТОВ «Велес-Агро» розробила нову серію механічних сівалок SZM, призначену для посіву рядним способом зернових, трав, овочів, сумішей, бобових, технічних та інших культур за мінімальною технологією обробітку ґрунту, із зусиллям тиску на сошник від 80 до 120 кг і системою прикочування посівного матеріалу.

Випробувана часом катушкова система дозування висіву насіння в сівалці серії SZM вдосконалена із застосуванням новітніх технологій обробки поверхонь деталей і використанням високоміцних і зносостійких компонентів в їх виготовленні. Завдяки поєднанню гвинтового методу регулювання катушок на задану норму висіву і перемикання швидкостей обертання редуктора, сівалка може бути налаштована як на норму мікропосіву від 6 кг/га, так і норму макропосіву до 400 кг/га, а при комплектації дрібнонасіневого бункера від 1 кг/га до 40 кг/га.

Характеристики	Од. вим.	SZM 4	SZM 6
Робоча ширина	м	4	6
Транспортна ширина	м	2,5	2,5
Тип сівалки		причіпна	причіпна
Кількість сошників	шт	26	39
Ширина міжряддя	см	15,24	15,24
Тиск сошника на ґрунт	кг	80 - 120	80 - 120
Об'єм бункера для насіння	л	910	1 365
Об'єм бункера для добрив	л	350	525
Об'єм трав'яного бункера	л	120	180
Глибина посіву	мм	10 - 89	10 - 89
Норма висіву зернових	кг/га	8 - 400	8 - 400
Норма висіву трав'яного бункера	кг/га	1 - 40	1 - 40
Норма внесення добрив	кг/га	25 - 250	25 - 250
Продуктивність	га/год	2,5 - 4,0	4,0 – 7,0
Вага	кг	2 050	4 300
Необхідна потужність	к.с.	82 - 105	130 - 150